

Lomé, le 09 Septembre 2020

**CMS AGOE ELAVAGNON**

AGOE

**PRO FORMA N°0328/EDI/2020**

N°	Désignation	CDT	QTE	Prix Unitaire	Prix Total
1	<p>AGITATEUR ROTATIF DE SANG, Mélangeur de rouleau de sang (numérique), 2pcs / CTN. 67.5 x 38 x 39CM, 10.8 / 9kg, Principales caractéristiques techniques:            Vitesse de rotation: 5-35 r / min            Plage de temporisation: 0-999min            Tube Qté: 1-24 pcs            Diamètre du tube: Ø8-Ø15 ± 0.1mm            Diamètre de la plaque: Ø300mm            Angle d'inclinaison: 38°            Tension: AC 100-240V (50 / 60Hz)            Puissance: 10W            Mode de fonctionnement: Continu / Temporisation</p>		1	259 950 F	259 950 F
2	<p><b>Echographe Digital EDI-ECHO-DP-5</b>            Configuration standard            Echographe blanc noir            DP-5 unité principale            15 "LCD moniteur            Trois connecteurs de sonde            320G disque dur pour le stockage massif d'image            Configuration standard            Livré avec 2 sondes: Convexe multifréquence et endo-vaginale            marque MINDRAY            Marquage CE</p>		1	6 750 000 F	6 750 000 F
3	<p>CENTRIFUGEUSE DE PAILLASSE            12 trous PLC-04            Installé à INH, Perfect Labo ....</p>		1	476 965 F	476 965 F

4	<p><b>Fauteuil de prélèvement H-71</b>  Dossier inclinable, Poignées amovibles  Epaisseur de la mousse : entre 5-10 cm inclus  Revêtement du fauteuil avec protection antibactérienne  Nettoyage facile, sellerie entièrement lavable, ignifuge  Roues en caoutchouc solides et rétractables pour une excellente mobilité  Mise en position horizontale du patient en cas d'urgence  Repose-jambes : 450 x 520 mm Trendelenburg : 12°  Fabriqué en acier peint époxy.  Dossier et repose-jambes articulées par double cliquet mécanique. Appuie-tête avec système Velcro® .  Jambes avec pieds anti-dérapants.  Accoudoirs réglables, pivotantes et amovibles.  DIMENSIONS Extérieur : 880 x 550 x 1390 mm  Dossier : 840 x 520 mm Siège : 490 x 520 mm  Longueur totale élargie : 1800 mm  Hauteur du sol au siège : 600 mm  Marquage CE / ISO 9001 Fabriqué en Europe</p>	1	999 500 F	999 500 F	
5	<p>Lampe d'examen Halogène sur pied Roulant (Baladeuse)  1. conception d'aspect professionnel, haut de gamme et chic.  2. Poignée Big, commutateur avant, plus humain.  3. Éclairage LED, couleur du soleil, pas d'augmentation de température.  4. hose flexible, multi-angle d'éclairage.  Pénurie: coût élevé. ""  1. Tension: AC90 ~ 240V 50Hz-60Hz  2. Puissance Input: ≤50VA  3. Puissance de l'ampoule: LED 7 * 3W  4. tension d'alimentation: DC: 24V  5. Température Color: 5500 ± 500K  6. durée de vie de l'ampoule: 50000h  7. éclairage: &gt; 40000Lux  8. N.W.:6.50KG  9. Dimension Package: 1190 * 220 * 170mm</p>	1	199 500 F	199 500 F	

6	<p>MICROSCOPE BINOCULAIRE DE LABORATOIRE B-292PLi Marque OPTIKA  Microscope de laboratoire pour les applications de routine.  Cadre teinté, à haute stabilité et ergonomie, pour l'observation en lumière transmise.  WF 10x / 20  Nosepiece: Quadruple, inversé  Objectifs: IOS N-PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (huile / eau)  Étape: Double couche, 150 x 139 mm, plage de déplacement 75 x 33 mm, axe X sans rack  Mise au point: Coaxial grossier et fin, butée  Condenseur: Abbe N.A. 1.25, diaphragme à l'iris, focalisable et centrable  Illuminateur: Commande de luminosité manuelle 3,6 W X-LED<sup>3</sup>  Fabrication italienne *** Garantie : 2 ans</p>	1	858 550 F	858 550 F
7	<p>Balance pèse personne mécanique (revêtement noir)  Capacité : 150 kg  Graduation : 500 g  Dimensions : 430 x 83 x 290 mm  Poids : environ 4 Kg  Balance très solide de marque allemande ADE  Marquage CE</p>	1	78 750 F	78 750 F
8	<p>Stérilisateur (poupinel) automatique à circulation d'air naturel.  Extérieur / intérieur en inox.  Equipé de thermomètre, thermostat 200°, minuterie 120mn, voyants de contrôle. Cordon d'alimentation séparé, thermostat de sécurité, prise avec fusible bipolaire. 220v  <b>Volume 60 L</b>  Ext : 710x410x470mm  Int : 530x320x360mm</p>	1	995 000 F	995 000 F



9	<p><b>Analyseur – SPECTROPHOTOMETRE semi-automatique de BIOCHIMIE EDI-BA 88 A</b>  Toutes les méthodes peuvent être facilement programmées et mémorisées.  Point final, Fixe-temps, cinétique, absorbance, turbidimétrie etc..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> La solution logique pour les analyses de Biochimie Clinique. Larges longueurs d'onde de 340 à 670nm.</li> <li>Un des rares spectrophotomètres à avoir 8 filtres à savoir : 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670</li> <li><input type="checkbox"/> Large écran à cristaux liquide. Ecran tactile TFT de 7.0" et clavier numérique</li> <li>Port externe pour clavier ou souris par l'intermédiaire d'USB</li> <li>Jusqu'à 200 tests peuvent être programmés</li> <li>Mode d'analyse : cellule ou cuve</li> <li><input type="checkbox"/> Linear and non-linear calibration</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôle température par effet Peltier : 25, 30, 37 °C</li> <li><input type="checkbox"/> Mémoire : 3000 résultats</li> <li>Interface : RS 232 et USB 2</li> <li>Livré avec des réactifs de démarrage : urée (2*50ml) + créatinine (2*50ml)</li> </ul>	1	1 950 000 F	1 950 000 F
10	<p>Table d'accouchement tube carré chromé sellerie noire, démontable, matelas en 3 parties réglables, position Tredenlenburg, épaulières réglables, poignées de traction, cuvette inox, paire de porte cuisses de Guepel, sellerie ignifugée.</p>	1	695 000 F	695 000 F
11	Toises	1	19 840 F	19 840 F
<b>MONTANT TOTAL</b>				<b>13 283 055 F</b>



**Modalité de paiement**

Paiement au comptant ou sur négociation pour les produits disponibles  
65% à la commande le reste à la livraison pour les produits non disponibles

**Délai de livraison :**

4 à 12 semaines (selon les produits par avion ou par bateau) à compter de la date de confirmation de commande (paiement des 65%'avance)

**Garantie** : 12 mois (équipements) avec suivi par notre service technique

**Validité de l'offre** : 2 mois sous réserve de parité

Les ventes à crédit se font sans intérêt, mais le non respect de délai de paiement engendre des pénalités 0,1% par jour de retard.